



Rahmengröße	XS	S	M	L	XL	XXL
A Oberrohr*	545 / 548	565 / 568	585 / 588	605 / 608	625 / 628	630 / 633
B Steuerrohr*	100	112	120	128	135	175
C Sitzrohr*	420	420	420	460	490	540
D Hinterbaulänge*	415	435	440	440	445	445
E Radstand*	1104 / 1112	1146 / 1154	1172 / 1180	1193 / 1201	1219 / 1227	1229 / 1237
F Federbeinlänge*	222 / 241	222 / 241	222 / 241	222 / 241	222 / 241	222 / 241
G Federweg*	165 / 190	165 / 190	165 / 190	165 / 190	165 / 190	165 / 190
H Tretlager-Höhe* **	350-365 / 356-369	350-365 / 356-369	350-365 / 356-369	350-365 / 356-369	350-365 / 356-369	350-365 / 356-369
I Sitzrohrwinkel **	73,3-74,7° / 72,5-73,7°	73,3-74,7° / 72,5-73,7°	73,3-74,7° / 72,5-73,7°	73,3-74,7° / 72,5-73,7°	73,3-74,7° / 72,5-73,7°	73,3-74,7° / 72,5-73,7°
J Steuerrohrwinkel**	65,0 - 66,5° / 64,3 - 65,5°	65,0 - 66,5° / 64,3 - 65,5°	65,0 - 66,5° / 64,3 - 65,5°	65,0 - 66,5° / 64,3 - 65,5°	65,0 - 66,5° / 64,3 - 65,5°	65,0 - 66,5° / 64,3 - 65,5°
K Gabelbauhöhe*	545 / 565	545 / 565	545 / 565	545 / 565	545 / 565	545 / 565
L Reach*	381,8 / 372,6	401,9 / 392,9	419,9 / 411,1	438,1 / 429,2	456,2 / 447,4	450,5 / 441,2
M Stack*	559,4 / 565,6	566,5 / 572,4	574,3 / 580,7	581,7 / 588,3	589,2 / 595,9	625,9 / 632,4
Gewicht (ohne Dämpfer)	2690 g	2740 g	2790 g	2890 g	2940 g	3040 g

*Alle Maße in mm ** Abhängig von Einstellung Federbeinbock Schwarz = 160 mm Gabel und 165 mm Federweg / Blau = Abweichung durch 180 mm Gabel und 190 mm Federweg